

## MANOMETROS, VACUOMETROS / SERIE STANDARD

- Esfera : Diámetro nominal 50 mm. (2")  
 Caja : Acero esmaltada negra, visor vidrio  
 Conexión : Rosca 1/8" NPT M posterior en bronce.  
 Clase : 2,5 % de precisión.  
 Elemento Sensible : Tubo de aleación Cu.  
 Aplicación : Aire, agua, aceite y cualquier líquido o gas compatible con conexión y mecanismo. No recomendado para uso en fluidos cristalizables y/o altamente viscosos.  
 Temp. De Trabajo : Ambiente -20 + 60 °C  
 Fluido + 60 °C  
 Rango De Operación : Presión constante 75% FSD.  
 Presión pulsante 60% FSD.  
 Escala Doble : psi / bar.  
 Grado De Protección : IP 54.



CÓDIGO	psi	bar
MSP 5000015	0 - 15	0 - 1
MSP 5000035	0 - 35	0 - 2,5
MSP 5000060	0 - 60	0 - 4
MSP 5000100	0 - 100	0 - 7
MSP 5000160	0 - 160	0 - 11
MSP 5000230	0 - 230	0 - 16
MSP 5000300	0 - 300	0 - 20
MSP 5000400	0 - 400	0 - 28
MSP 5000600	0 - 600	0 - 40

CÓDIGO	psi	bar
VSP 5000000	-30" Hg + 0	-1 + 0